

 <b>МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ</b> группа предприятий		Официальный представитель <b>ЗАО "ДС Контролз"</b> в Республике Татарстан тел/факс(843) 205-30-81 e-mail: sp@modul-exd.com		<b>ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК / КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ СЕРИИ 12400</b> Опросный лист №: Дата: Заказчик:			
ПОЗИЦИЯ ПО СХЕМЕ	КОЛИЧЕСТВО	РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕИЗВЕСТНЫ		ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	НИЖНЯЯ СРЕДА	ВЕРХНЯЯ СРЕДА	
МЕСТО УСТАНОВКИ		СОСТОЯНИЕ			жидкость		
		РАБОЧАЯ СРЕДА					
		ПЛОТНОСТЬ					
ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ		ТЕМПЕРАТУРА мин/норм/макс					
		ДАВЛЕНИЕ мин/норм/макс					
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ				МОДЕЛЬ УРОВНЕМЕРА			
350 мм	800 мм	1200 мм	1500 мм				
ЭЛЕКТРОННАЯ ГОЛОВКА	БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ГОЛОВКИ		КАМЕРА МЕХАНИЗМА И БУЙКОВАЯ КАМЕРА	БЕЗ КАМЕР МЕХАНИЗМА И БУЙКОВОЙ			
	ДАТЧИК			УСТАНОВКА (ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК)	С БУЙКОВОЙ КАМЕРОЙ	СВЕРХУ И СНИЗУ	
	КОНТРОЛЛЕР					СБОКУ И СБОКУ	
	ЗАЩИТА	КЛИМАТИЧЕСКАЯ				СБОКУ И СНИЗУ	
		ВЗРЫВОНЕПР. ОБОЛОЧКА (xd)		СВЕРХУ И СБОКУ			
		ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ (xia)		БЕЗ БУЙКОВОЙ КАМЕРЫ	СВЕРХУ		
	МОНТАЖ ПРИБОРА				СБОКУ		
	МОНТАЖ ПРИБОРА			СПРАВА			
	КОМПОНОВКА			ПОЛОЖЕНИЕ №		ДЛИНА РЫЧАГА (только для исполнения 12304 сбоку резервуара)	
	СИГНАЛ			АО1 4-20 мА	АО2, DO1, DO2		СТАНДАРТНАЯ 11"
НАСТРОЙКА ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ		Гц					
ДЕЙСТВИЕ		ПРЯМОЕ		ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ			
		ОБРАТНОЕ		ФЛАНЦЕВОЕ			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1/2" NPT		РЕЗЬБОВОЕ			
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД				СВАРНОЕ			
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ				СОЕДИНИ- ТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ	РАЗМЕР ФЛАНЦА	DN 40 ИЛИ DN 50 С БУЙК. КАМЕРОЙ	
						DN 80 ИЛИ DN 100 БЕЗ БУЙК. КАМЕРЫ	
МATERIAL КАМЕРЫ		УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ		КЛАСС PN	ИСПОЛНЕНИЕ		
		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ					
МATERIAL ТОРСИОННОЙ ТРУБКИ		ИНКОНЕЛЬ		MATERIAL КАМЕР		УГЛ. СТАЛЬ	
		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ				НЕРЖ. СТАЛЬ	
ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ		СТАНДАРТНАЯ		БЕЗ ОТВЕРСТИЙ			
		С УДЛИНЕНИЕМ		ТИП		ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	
БЕЗ БУЙКА						ДРЕНАЖНОЕ	
MATERIAL БУЙКА		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ				ВЕНТИЛ.+ДРЕНАЖ.	
УДЛИНЕНИЕ СЕРЬГИ (только для исполнений 12403 сверху 12404 сбоку)		БЕЗ УДЛИНЕНИЯ		ВИД ПРИСОЕДИНЕНИЯ		РЕЗЬБОВОЕ+ ЗАГЛУШКА	
		СТАНДАРТНОЕ (300мм)					
		СПЕЦИАЛЬНОЕ ( мм)		ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР		DN 20 (3/4")	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ				ПРИСОЕ- ДИНЕНИЕ			
БЕЗ ОБОГРЕВА				ПРИМЕЧАНИЯ			
ТЕРМОЧЕХОЛ							
ОБОГРЕВАЕМЫЙ БОКС							
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ							

подпись

расшифровка подписи