МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ
группа предприятий
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО "Модуль-инжиниринг"
420081, Казань, ул.Тулпар, дом 7, офис 1110
Тел./Факс: (843) 205-30-81, e-mail: sn@modul-exd.com

Protected operating conditions INTERTEC®

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРИБОРНЫЙ ШКАФ тип Классик

Заказчик: Ответственный: Тел./факс				Дата ☐ Предложение до… ☐ Письмо ☐ Факс ☐ электронная почта
Внешние размеры: Набросок: ☐ Приложение ☐ На обороте Количество: ☐ штуки	Высота ☐ 1100 ☐ 2100 ☐ 1350 ☐ 2350 ☐ 1600 ☐ 2500 ☐ 1850 ☐ 2600	☐ 2750 ☐ 3100 ☐ ……..мм	Ширина ☐ 700 ☐ 1550 ☐ 900 ☐ 1750 ☐ 1100 ☐ 1950 ☐ 1350 ☐ …… мм	Глубина ☐ 500 ☐ ……мм ☐ 700 ☐ 900 ☐ 1100
Рым-болты	☐ нет ☐ да	☐ уголок на напольной раме		
Специальное исполнение	☐ не Ex	☐ GO (антистатика)	☐ Ex (p) (поддув)	☐ F30 ☐ F15 огнестойкость ☐ B1 ☐ Цвет стандарт ☐ по желанию RAL…
Двери	☐ стандарт Упор ☐ слева ☐ справа	☐ 600 ☐ 800 ☐ 1000	☐ 1250 двуств. ☐ 1450 двуств. ☐ 1650 двуств. ☐ ……	☐ сверху ☐ слева ☐ снизу ☐ справа ☐ дверной фиксатор ☐ газовая пружина ☐ пневматический запор ☐ дверной телескоп. амортизатор ☐ по желанию
Замок	☐ поворотная рукоятка ☐ поворотная рукоятка для двух односторонних цилиндров	☐ Замок анти-паника ☐ стержневая ручка с функцией анти-паника	☐ ……	
Окно	☐ без	☐ стандартные размеры ☐ *по желанию*……..x……	☐ FA (акрил) ☐ FS (безопасное) ☐ накладное окно ……x……	
Крыша	☐ плоская крыша ☐ двускатная крыша	☐ *метеозащита* ☐ *защита от солнца*	☐ крыша-навес по периметру ☐ 25 мм ☐ 50 мм ☐ по желанию (набросок)	
Дно	☐ без слива ☐ слив из днища	Тип исполнения (с.24-25 каталога) ☐ A ☐ D ☐ G ☐ B ☐ E ☐ H ☐ C ☐ F ☐ I	Напольная плита ☐ Металлическая ☐ Gfk (армированный стекловолокном полиэфир	Тяжелый груз тяжелый груз ☐ нет ☐ *да прибл…кг*
Способ крепления	☐ без	Крепление к полу ☐ внутри ☐ снаружи	Крепление на стене ☐ высококачественная сталь (VA)	
Проходы	☐ нет ☐ набросок	☐ выемка / размеры ☐ вырез / размеры	Фланцевая пластина ☐ нерж. сталь ☐ армир. стеклово л. Полиэфи р (GfK	
Монтажные принадлежности	☐ нет	☐ внутренние двери	☐ поворотная монтажная плата	19" монтажная рама ☐ поворачиваемая ☐ перемещаемая Высота……мм.
	Монтажная плита ☐ сзади ☐ перемещаемая внутри	☐ ст. оцинков. ☐ нерж. сталь	Монтажные шины ☐ сзади …… шт. ☐ перемещаемая по глубине ☐ сбоку …… шт.	☐ ст. оцинков. ☐ нерж.сталь ☐ другое
Электромонтаж	☐ нет	☐ Ex	☐ не Ex ☐ шина заземления	
Освещение	☐ нет	☐ Лампа с выключателем	☐ розетка Ex	
Обогрев	☐ нет ☐ Паром, водой ☐ Электро	☐ да внутренняя температ. min (холодное время года)….°C / внешняя минимальная температура минус ……°C		
Кондиционирование воздуха	☐ нет ☐ да	Макс. внутр. темпер……°C Макс. внешн. темпер……..°C		
Вентиляция	☐ нет ☐ естественная ☐ принудительная	Для естественной вентиляции решетки: ☐ пластмасса ☐ алюминий ☐ пластмасса ☐ с фильтр. прокладкой	☐ вентилятор лопастной ☐ вентиляция с пом. фильтра ☐ выходной фильтр ☐ 250x80 ……шт. ☐ 330x100…….. шт. ☐ 385x200…….. шт	