МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ
группа предприятий
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО "Модуль-инжиниринг"
420081, Казань, ул.Тулпар, дом 7, офис 1110
Тел./Факс: (843) 205-30-81, e-mail: sn@modul-exd.com

Protected operating conditions
INTERTEC®

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРИБОРНЫЙ ШКАФ тип Бейсик

Заказчик: Ответственный: Контактный тел./факс				Дата ☐ Предложение до… ☐ Письмо ☐ Факс ☐ электронная почта
Внешние размеры: Набросок: ☐ Приложение ☐ На обороте Количество: ☐ штуки	Высота ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1500 ☐ 1750 ☐2000 ☐……..мм	Ширина ☐ 440 ☐ 640 ☐ 840 ☐ 1040 ☐ 1290 (двустворчатая дверь) ☐ …… мм		Глубина ☐ 300 ☐ 400 ☐ 600 ☐ 800 ☐ …… мм
Рым-болты	☐ нет ☐ да ☐ уголок на напольной раме			
Специальное исполнение	☐ не Ex	☐ GO (антистатика)	☐ Ex (p) (поддув)	☐ F30 ☐F15 огнестойкость ☐ B1 ☐ Цвет стандарт ☐ по желанию RAL…
Двери	☐ стандарт Упор ☐ слева ☐ справа	☐ дверной фиксатор ☐ газовая пружина ☐ пневматический запор	☐ дверной телескоп. амортизатор ☐ по желанию……	
Замок	☐ поворотная рукоятка ☐ поворотная рукоятка для двух односторонних цилиндров	☐ Замок анти-паника ☐ стержневая ручка с функцией анти-паника	☐ ……	
Окно	☐ без	☐ стандартные размеры ☐ *по желанию*……..x……	☐ FA (акрил) ☐ FS (безопасное) ☐ накладное окно ……x……	
Крыша	☐ плоская крыша ☐ двускатная крыша	☐ *метеозащита* ☐ *защита от солнца*	☐ крыша-навес по периметру ☐ 25 мм ☐ 50 мм ☐ по желанию (набросок)	
Дно	☐ без слива ☐ слив из днища	Тип исполнения (с.18-19 каталога) ☐ A ☐ D ☐ G ☐ B ☐ E ☐ H ☐ C ☐ F ☐ I	Напольная плита ☐ Металлическая ☐ Gfk (армированный стекловолокном полиэфир	Тяжелый груз тяжелый груз ☐ нет ☐ *да прибл……кг*
Способ крепления	☐ без	Крепление к полу ☐ внутри ☐ снаружи	Крепление на стене ☐ высококачественная сталь (VA)	
Проходы	☐ нет ☐ набросок	☐ выемка / размеры ☐ вырез / размеры	Фланцевая пластина ☐ нерж. сталь ☐ армир. стекловол. Полиэфир (GfK	
Монтажные принадлежности	☐ нет	☐ внутренние двери	☐ поворотная монтажная плата	19" монтажная рама ☐ поворачиваемая ☐ перемещаемая Высота……мм.
	Монтажная плита ☐ сзади ☐перемещаемая внутри	☐ ст. оцинков. ☐ нерж. сталь	Монтажные шины ☐ сзади …… шт. ☐перемещаемая по глубине ☐ сбоку …… шт.	☐ ст. оцинков. ☐ нерж.сталь ☐ другое
Электромонтаж	☐ нет		☐ Ex	☐ не Ex ☐ шина заземления
Освещение	☐ нет	☐ Лампа с выключателем		☐ розетка Ex
Обогрев	☐ нет ☐ Паром, водой ☐ Электро	☐ да внутренняя температ. min (холодное время года)….°C / внешняя минимальная температура минус ……°C		
Кондиционирование воздуха	☐ нет ☐ да	Макс. внутр. темпер……°C Макс. внешн. темпер……..°C		
Вентиляция	☐ нет ☐ естественная ☐ принудительная	Для естественной вентиляции решетки: ☐ пластмасса ☐ алюминий ☐ пластмасса ☐ с фильтр. прокладкой	☐ вентилятор лопастной ☐ вентиляция с пом. фильтра ☐ выходной фильтр ☐ 250x80 ……шт. ☐ 330x100…….. шт. ☐ 385x200…….. шт	
Ввод импульсных линий Кабельные вводы	☐ нет ☐ да……шт.(набросок) ☐ нет ☐ да……шт.(набросок)			
Примечания				