МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ
группа предприятий
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО "Модуль-инжиниринг"
420081, Казань, ул.Тулпар, дом 7, офис 1110
Тел./Факс: (843) 205-30-81, e-mail: sn@modul-exd.com

Protected operating conditions
INTERTEC®

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРИБОРНЫЙ ШКАФ тип Классик

Заказчик: Ответственный: Тел./факс					Дата ☐ Предложение до… ☐ Письмо ☐ Факс ☐ электронная почта
Внешние размеры: Набросок: ☐ Приложение ☐ На обороте Количество: ☐ штуки	Высота ☐ 1100 ☐ 1350 ☐ 1600 ☐ 1850	☐2100 ☐2350 ☐2500 ☐2600	☐2750 ☐3100 ☐……..мм	Ширина ☐ 700 ☐ 900 ☐ 1100 ☐ 1350	☐ 1550 ☐ 1750 ☐ 1950 ☐ …… мм	Глубина ☐ 500 ☐ 700 ☐ 900 ☐ 1100
Рым-болты	☐ нет ☐ да	☐ уголок на напольной раме				
Специальное исполнение	☐ не Ex	☐ GO (антистатика)	☐ Ex (p) (поддув)	☐ F30 ☐ F15 огнестойкость	☐ B1 ☐ Цвет стандарт ☐ по желанию RAL…	
Двери	☐ стандарт Упор ☐ слева ☐ справа	☐ 600 ☐ 800 ☐ 1000	☐ 1250 двуств. ☐ 1450 двуств. ☐ 1650 двуств. ☐……	☐ сверху ☐ слева ☐ снизу ☐ справа	☐ дверной фиксатор ☐ газовая пружина ☐ пневматический запор ☐ дверной телескоп. амортизатор ☐ по желанию	
Замок	☐ поворотная рукоятка ☐ поворотная рукоятка для двух односторонних цилиндров		☐ Замок анти-паника ☐ стержневая ручка с функцией анти-паника		☐ ……	
Окно	☐ без	☐ стандартные размеры ☐ *по желанию*……..x……			☐ FA (акрил) ☐ FS (безопасное) ☐ накладное окно ……x……	
Крыша	☐ плоская крыша ☐ двускатная крыша		☐ *метеозащита* ☐ *защита от солнца*	☐ крыша-навес по периметру ☐ 25 мм	☐ 50 мм	☐ по желанию (набросок)
Дно	☐ без слива ☐ слив из днища	Тип исполнения (с.24-25 каталога) ☐ A ☐ B ☐ C	☐ D ☐ E ☐ F	☐ G ☐ H ☐ I	Напольная плита ☐ Металлическая ☐ Gfk (армированный стекловолокном полиэфир	Тяжелый груз тяжелый груз ☐ нет ☐ *да прибл…кг*
Способ крепления	☐ без	Крепление к полу ☐ внутри	☐ снаружи		Крепление на стене ☐ высококачественная сталь (VA)	
Проходы	☐ нет ☐ набросок	☐ выемка / размеры ☐ вырез / размеры	Фланцевая пластина ☐ нерж. сталь	☐ армир. стекловол. Полиэфир (GfK		
Монтажные принадлежности	☐ нет	☐ внутренние двери	☐ поворотная монтажная плата			19" монтажная рама ☐ поворачиваемая ☐ перемещаемая Высота……мм.
	Монтажная плита ☐ сзади ☐перемещаемая внутри	☐ ст. оцинков. ☐ нерж. сталь	Монтажные шины ☐ сзади …… шт. ☐перемещаемая по глубине ☐ сбоку …… шт.	☐ ст. оцинков. ☐ нерж.сталь ☐ другое		
Электромонтаж	☐ нет		☐ Ex	☐ не Ex	☐ шина заземления	
Освещение	☐ нет	☐ Лампа с выключателем		☐ розетка Ex		
Обогрев	☐ нет ☐ Паром, водой ☐ Электро	☐ да внутренняя температ. min (холодное время года)….°C / внешняя минимальная температура минус ……°C				
Кондиционирование воздуха	☐ нет ☐ да	Макс. внутр. темпер……°C Макс. внешн. темпер……..°C				
Вентиляция	☐ нет ☐ естественная ☐ принудительная	Для естественной вентиляции решетки: ☐ пластмасса ☐ алюминий ☐ пластмасса ☐ с фильтр. прокладкой		☐ вентилятор лопастной ☐ вентиляция с пом. фильтра ☐ выходной фильтр ☐ 250x80 ……шт. ☐ 330x100…….. шт. ☐ 385x200…….. шт		
Ввод импульсных линий Кабельные вводы						
Примечания						