

Размер Мультибокса vario:	Заказчик: Ответственный:		Дата <input type="checkbox"/> Предложение до...	Составитель	
Количество: <input type="checkbox"/> штуки	Тел./факс		<input type="checkbox"/> Письмо <input type="checkbox"/> Факс		
<input type="checkbox"/> электронная почта					
Внешние размеры: Набросок: <input type="checkbox"/> Приложение <input type="checkbox"/> На обороте	Высота От 500 до 1000 мм <input type="checkbox"/>мм	Ширина От 400 до 800 мм <input type="checkbox"/> мм	Глубина (общая – Т) От 250 до 600 мм <input type="checkbox"/>мм		
			Глубина TE (захватываемая) От 80 до 520 мм <input type="checkbox"/>мм	Глубина TU (захватываемая) = T-TE мм <input type="checkbox"/>мм	
Вид поставки	<input type="checkbox"/> Комплектный монтаж		<input type="checkbox"/> Строительный набор		
Тип исполнения	<input type="checkbox"/> стандартное (толщина стенок 20 мм)		<input type="checkbox"/> специальное (толщина стенок мм)		
Специальное исполнение	<input type="checkbox"/> нет размещение в неопасной зоне	<input type="checkbox"/> GO антистатик для предотвращения электростатического за- ряда	<input type="checkbox"/> IP67,68 (стандарт IP65)	<input type="checkbox"/> Ex (p) подготовка к продувке для монтажа под из- быточным давлением	<input type="checkbox"/> Цвет по желанию RAL...
Затворы	<input type="checkbox"/> SE – 4 затвора <input type="checkbox"/> SV – 2 шарнира 2 затвора	<input type="checkbox"/> LL – по длинной стороне <input type="checkbox"/> L – по длинной стороне	<input type="checkbox"/> KK – по короткой стороне <input type="checkbox"/> K – по короткой стороне	<input type="checkbox"/> иное <input type="checkbox"/> иное	
Фиксатор крышки	<input type="checkbox"/> без <input type="checkbox"/> DF оцинкованная сталь <input type="checkbox"/> DFVA нержавеющая сталь <input type="checkbox"/> DFGF газовый амортизатор		Крепление на трубную стойку	Крепление на стене <input type="checkbox"/> WA50 кронштейн для 25 и 48 <input type="checkbox"/> WA100 для 60,70, 100 <input type="checkbox"/> WA150 80,150,170	
Окно	<input type="checkbox"/> без <input type="checkbox"/> TU – в захватываемой части <input type="checkbox"/> TE – в захватываемой части		<input type="checkbox"/> стандартные размеры <input type="checkbox"/> по желаниюх..... <input type="checkbox"/> FA акриловое стекло <input type="checkbox"/> FS защитное стекло		
Способ крепления	<input type="checkbox"/> без Крепление на стене <input type="checkbox"/> WA	Крепление на трубную стойку <input type="checkbox"/> ST17 (1700мм) <input type="checkbox"/> ST мм		<input type="checkbox"/> специальное (фланцевое)	
		<input type="checkbox"/> RS хомут для крепления к стойке (верти- кальный монтаж)	<input type="checkbox"/> RSQ хомут для крепления к стойке (горизонтальный монтаж)		
Монтажные принадлеж- ности	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> RAN гориз.трубный адаптер <input type="checkbox"/> RAV вер- тик.трубный адаптер	Монтажные шины <input type="checkbox"/> MS...L вертикальные шт <input type="checkbox"/> MS...Q горизонтальные ... шт			
Трубные вводы	<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> WDD6/16 (трубка Ø 6мм) шт <input type="checkbox"/> WDD8/20 (трубка Ø 8мм) шт <input type="checkbox"/> WDD12/25 (трубка Ø 12мм) шт <input type="checkbox"/> WDD16/32 (трубка Ø 16мм) шт <input type="checkbox"/> WDD21/30 (трубка Ø 21мм) шт		
Кабельные вводы	<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> да (перечень, тип и количество в графе Прочие) <input type="checkbox"/> да (перечень, тип и количество на эскизе)		
Электромонтаж	<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> Ex	<input type="checkbox"/> не Ex	
Освещение	<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> подготовка для встройки	<input type="checkbox"/> комбинир. розетка-выключатель лампы	
Обогрев	<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> да электрообогрев <input type="checkbox"/> да паро-водяной обогрев		
Прочие:	1. внутренняя темпер. min ...+5..°C / внешняя темпер min°C				