

Кабельные вводы и вводы проводки из пластмассы с разгрузкой от натяжения Серия HSK-K-MZ-Ex



www.stahl.de



- > Исполнение Ex e II
- > Вид защиты IP68
- > Для переносного оборудования
- > Для подвижной соединительной проводки



13903E00

	ATEX / IECEx / ГОСТ					
Zone	0	1	2	20	21	22
Применяются в		x	x		x	x

E10

WebCode HSKA

Кабельные вводы и вводы проводки из пластмассы с разгрузкой от натяжения Серия HSK-K-MZ-Ex




Таблица данных

Резьба AG	Диапазон сечения [мм]	Размеры [мм]			Номер заказа	Вес кг
		H	Ширина зева	GL		
M16 x 1,5	4 ... 8	29	19	15	106073	0,012
M20 x 1,5	6 ... 12	35,5	24	15	106074	0,022
M25 x 1,5	13 ... 18	41	33	11	106075	0,045
M32 x 1,5	18 ... 25	49	42	11	106076	0,065
M40 x 1,5	22 ... 32	58	53	13	106077	0,104
M50 x 1,5	32 ... 38	61,5	60	13	106078	0,174
M63 x 1,5	37 ... 44	62	65/68	14	106079	0,270

Взрывозащита

Глобальный (IECEX)

Газ и пыль

IECEX KEM 07.0014X
Ex e II
Ex tD A20

Европа (ATEX)

Газ и пыль

KEMA 99 ATEX 6971 X
II 2 G Ex e II
II 1 D Ex tD A20 IP6x

Белоруссия (ГОСТ-Б)

Газ

EEx e II

Сертификаты и допуски

Сертификаты

IECEX, ATEX, Белоруссия (ГОСТ-Б)

Технические данные

Условия окружающей среды

Окружающая температура

-20 ... + 70 °C

Механические данные

Вид защиты

IP68 - 10 бар (в указанном диапазоне сечения)

Материал

Резьбовое
соединение
Уплотнение

Полиамид/алюминий

NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.