

Разветвитель mini CLIX серии 8592 и 8593

Зоны 1 & 2, 21 & 22



03436E00

- Применяется в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- для организации параллельных цепей линий передач данных, сигналов или питания
- Материал: ударопрочный полиамид
- Также подходит для сигналов шины до 1,5 Мбит/с
- Под- и отсоединение под нагрузкой на взрывоопасных зонах
- Исполнения:
 - Штекер или розетка с 2 вводами проводки
 - 1 штекер + 2 розетки
 - 1 розетка + 1 штекер и 1 розетка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

Таблица данных

Исполнение	Кол-во полюсов	Напряжение	Кодировка	Номер заказа	PS
 Штекер с 2 вводами проводки <small>10952E00</small>	4 P	24 В DC	08 ч	8592/116-08-0002	53
	4 P + ⊥	230 В AC + экран	10 ч	8592/416-10-0002	53
 Розетка с 2 вводами проводки <small>10951E00</small>	4 P	24 В DC	08 ч	8592/126-08-0002	53
	4 P + ⊥	230 В AC + экран	10 ч	8592/426-10-0002	53
 Штекер + 2 x розетки <small>10949E00</small>	4 P	24 В DC	08 ч	8593/8-080808-00	53
	4 P + ⊥	230 В AC + экран	10 ч	8593/8-101010-00	53
Указание	Другие исполнения, диапазоны напряжения и кодировки, варианты из латуни и нержавеющей стали, вводы проводки и конечные устройства, см. основной каталог				

Технические данные

Взрывозащита	
Газо-взрывозащита	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / T5
Пыле-взрывозащита	⊕ II 2 D IP 66 T80 °C / T95 °C
Сертификаты	PTV 05 ATEX 1071
Номинальные параметры	
Напряжение AC	250 В
Напряжение DC	60 В
Ток AC	9,0 А
Ток DC	2,5 А
Частота	50 / 60 Гц
Материал коробки	Номинальные параметры зависят от применения, см. основной каталог
Подключение	Соединительная коробка: полиамид (mini CLIX: полиамид, латунь никелированная)
Ввод кабеля	8592: Пружинный зажим 0,5 мм ² ... 1,5 мм ² (гибкий или жесткий)
Вид защиты	8592: ∅ 7,5 мм ... 11 мм
Вид защиты	IP 66 / IP 68 (2 м водяного столба, 1 час) по EN 60529 (при закрытых и зафиксированных защитных колпачках, а также надлежащим образом подсоединенных и закрепленных компонентах)
Окружающая температура	- 20 °C ... + 75 °C (T6; макс. 2 А)
Температура складирования	- 55 °C ... + 80 °C (в оригинальной упаковке)