


## Рас-база тип 9195



09824E00

- Рас-база для 8 или 16 разделителей, до 32 сигналов
- Возможно использование всех стандартных разделителей IS pac
- Интегрирование Ex i и не-Ex i сигналов в одном носителе
- Разностороннее и простое проектирование
  - жесткое соответствие модулей I/O - носителей "pac"
  - простое подключение к системам управления HART
  - горизонтальный или вертикальный монтаж
  - монтаж в зоне 2 и секторе 2
- Быстрый и простой монтаж
  - предварительно подобранные к системе автоматизации и системные кабели
  - монтаж разделительных каскадов без техобслуживания
  - простой монтаж носителя на шине DIN или на монтажной плате
- Высокая степень готовности:
  - дублированное питание с сигнальным контактом сообщения и сменными предохранителями
  - высокая механическая стабильность, подтвержденная судовым допуском



10154E07

Таблица данных				
Исполнение	Количество посадочных мест	Соединение мультиплексер HART	Номер заказа	PS
рас-база тип 9195	8	нет	<b>9195/08A-...-...</b>	27
		9192/32	<b>9195/08H-...-...</b>	27
	16	нет	<b>9195/16A-...-...</b>	27
		9192/32	<b>9195/16H-...-...</b>	27

Индивидуальные исполнения для подключения к следующим системам управления: Yokogawa Centum CS, Yokogawa ProSafe-RS, Emerson Delta V, TRICONEX, Invensys.  
Точный перечень имеющихся версий носителей "pac", а также техническое описание приводятся в интернет-адресу [www.ispac.info](http://www.ispac.info). Разработка и поставка новых вариантов в течении 6 недель.

Технические данные	
Сертификаты	Европа (CENELEC): BVS 03 E 213 X
Взрывозащита	⊕ II 3 G Ex nA nC II T4
Питание	24 V DC
Nennspannung U <sub>N</sub>	да, через диоды
Дублированное питание	2 x TR5; T 2,0 A; сменный, для первичного и дублированного питания
Предохранитель	
Соединение приборов	
Количество каналов	8, 16, 32
HART-интерфейс	
Соединение	- через соединение системы автоматизации - через мультиплексер HART 9192 (только при 9195/..H-...-...)
Сообщение неисправности	
Отсутствие питания PF	Контакт (35 В / 100 мА), в нормальном состоянии закрыт

**Чертеж (все размеры в мм) - Возможны изменения**

Тип	Ширина X
9195/08-...-...	8 посадочн. мест 144 мм
9195/16-...-...	16 посад. мест 286 мм

09826E00

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14